

O SUBCOMPACTO  
MAIS COMPLETO  
DA CATEGORIA

modelo

2025

25CV



**Mahindra**  
Tratores

# modelo 2025

## Ficha Técnica

MOTOR	
Modelo	Mahindra MDI 1365
Tipo	Diesel, refrigerado a água, injeção direta
Potência máxima CV (kW) @ rpm	25 @ 2300 RPM
Cilindros/cilindradas	2/1366 cm <sup>3</sup>
Torque máximo	86,3 Nm @ 1400 rpm
Aceleração	Mecânica por alavanca manual ou pedal
Filtro de ar	A seco, com filtro de segurança

EMBREGEM	
Tipo	Disco simples
Acionamento	Mecânico por pedal

TOMADA DE POTÊNCIA (TDP)	
Tipo	Dependente
Velocidade	540 @ 2046 RPM & 540E @ 1654 RPM
Acoplamento	Mecânico
Potência máx. (TDP)	22 cv

TRANSMISSÃO	
Tipo	Mecânica com reversor
Posição de alavancas	Lateral
Marchas	8 marchas à frente e 4 marchas à ré
Tração dianteira	Acionamento mecânico
Bloqueio do diferencial	Mecânico por pedal

SISTEMA HIDRÁULICO	
Tipo	Centro aberto, mecânico com controle de posição e de profundidade
Pressão máxima (kgf/cm <sup>2</sup> )	190
Vazão da bomba (L/min)	Vazão de 16 litros/minuto
Capacidade de levantar no olhal (kg)	750 Kg
Válvulas de controle remoto	N.D.

VELOCIDADES TEÓRICAS (KM/H)			
MARCHA	À FRENTE	À RÉ	
L1	2,08	2,08	
L2	3,04	3,04	
L3	4,20	4,20	
L4	6,39	6,39	
H1	7,41		
H2	10,85		
H3	14,98		
H4	22,79		

FREIOS	
Tipo	Disco simples seco
Acionamento	Mecânico
Freio de estacionamento	Trava pedais/freios sobre as rodas traseiras

DIREÇÃO	
Tipo	Manual

CAPACIDADES	
Tanque de combustível	22 Litros
Tensão sist. elétrico	12 V
Alternador	12 V/36 Ah
Motor de partida	12 V/2 kW
Bateria	12 V/65 Ah

DIMENSÕES	
Pneus dianteiros	6.0x14 R1
Pneus traseiros	8.3x24 R1
Raio de giro c/uso freio	2300 mm
Raio de giro s/uso freio	2600 mm
Contrapesos dianteiros	2 X 45 kg
Contrapesos traseiros	2 X 50 kg
Comprimento máximo	2746 mm
Distância entre eixos	1570 mm
Altura mínima do solo	285 mm
Altura máxima (até o volante)	1373 mm
Peso em ordem de marcha (embarque)	1020 kg
Peso em ordem de marcha (lastrado)	1425 kg

BITOLA	
Dianteira mínima/máxima	864 mm/1014 mm
Traseira mínima/máxima	762 mm/915 mm
Largura externa dianteira mínima/máxima	1014 mm/1164 mm
Largura externa traseira mínima/máxima	980 mm/1130 mm

POSTO DE OPERAÇÃO	
Tipo	Semi-plataforma com ROPS

ITENS DE SÉRIE	
Retrovisor direito	Farol de trabalho traseiro

ESPAÇO CONCESSIONÁRIO

**Mahindra**  
Tratores

SAC 0800 494 004  
www.mahindrabrasil.com.br